

FANTASY | FANTASY ER | FANTASY ERK

Цветная вызывная панель 800 ТВЛ
со сверхшироким углом обзора и ИК-подсветкой



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенная видеочкама 800ТВЛ с углом обзора 136°
- Кнопка с подсветкой
- Автоматическая ИК-подсветка до 3 м
- Транзистор с Н.Р. контактами для управления замком
- Угловое крепление в комплекте
- Вандализационный корпус IP66
- Транзисторное управление любым замком (ER | ERK)
- Встроенный считыватель/контроллер СКУД идентификаторов Em-Marín (ER | ERK)
- Сенсорная кодоноборная панель с белой подсветкой (ERK)
- Участник программы "Горячая замена"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вызывная панель — 1 шт.
2. Крепежная пластина — 1 шт.
3. Угловое крепление — 1 шт. (Fantasy | Fantasy ER)
4. Шестигранный ключ — 1 шт.
5. Крепежный комплект — 1 шт.
6. Мастер-карта — 1 шт. (Fantasy ER)
7. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

	FANTASY silver v.4462 black v.4463	FANTASY ER white v.4468 black v.4469	FANTASY ERK silver v.4493 black v.4484
--	---	---	---

СИСТЕМА			
Матрица	1/4" CMOS		
Разрешение	800 ТВЛ		
Система	Видео: PAL Аудио: Полуdupлекс		
Чувствительность	0.1 лк (цвет), 0 лк (ИК вкл.)		
Микрофон	Всенаправленный		
Динамик	Встроенный		
Управление	Механическая кнопка		Механическая кнопка + сенсорные кнопки
Подсветка	Автоматическая ИК-подсветка до 3-х м (120°) Голубая подсветка кнопки	Автоматическая белая подсветка до 3м (120°) Белая подсветка кнопок и шильдиков	
ОПТИКА			
Объектив	0.85 мм		
Угол обзора	136° (по диагонали) / 130° (по горизонтали)		
ИНТЕРФЕЙС			
Видеодомофон	4-х проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)		
Управление замком	Транзистор Н.Р. 2 А, DC 30 В	Транзистор Н.Р./ Н.З. 2 А, DC 30 В	
Тип СКУД	—	2 режима работы: считыватель Em-Marín с выходом Wiegand-26 или автономный контроллер на 100 пользователей; + Сенсорная кодоноборная клавиатура (FANTASY ERK)	
СОВМЕСТИМОСТЬ			
Мониторы	Все с 4-х проводным подключением		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Класс защиты	IP66		
Материал	Алюминий	Алюминий, акрил	
Монтаж	Накладной, под углом		Накладной
Дальность передачи сигнала	до 100 м		
Относительная влажность	до 98%		
Рабочая температура	-45°С...+60°С		
Размеры (ш × в × г)	43 × 128 × 16 мм		54 × 157 × 18 мм
Энергопотребление	DC 12 В±10% 0.2 А 2.4 Вт		

FANTASY 2 | FANTASY 4

Многоабонентская цветная вызывная панель 800 ТВЛ со сверхшироким углом обзора и ИК-подсветкой



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поддержка работы с 2-мя/4-мя абонентами
- Встроенная видеокамера 800 ТВЛ с углом обзора 136°
- Световые индикаторы активного абонента
- Автоматическая белая подсветка до 3м
- Транзистор для управления любым замком
- Вандализозащищенный корпус IP66
- Участник программы "Горячая замена"

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вызывная панель — 1 шт.
2. Крепежная пластина — 1 шт.
3. Шестигранный ключ — 1 шт.
4. Крепежный комплект — 1 шт.
5. Шильдик — 2 шт. (Fantasy 2); 4 шт. (Fantasy 4)
6. Ключ для установки шильдиков — 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

	FANTASY 2 silver v.4466 black v.4467		FANTASY 4 silver v.4468 black v.4469	
СИСТЕМА				
Матрица	1/4" CMOS			
Разрешение	800 ТВЛ			
Система	Видео: PAL Аудио: Полуdupлекс			
Чувствительность	0.1 лк (цвет), 0 лк (ИК вкл.)			
Микрофон	Всенаправленный			
Динамик	Встроенный			
Количество абонентов	2		4	
Управление	Механическая кнопка			
Подсветка	Автоматическая белая подсветка до 3-х м (120°) Белая подсветка кнопок и шильдиков			
ОПТИКА				
Объектив	0.85 мм			
Угол обзора	136° (по диагонали) / 130° (по горизонтали)			
ИНТЕРФЕЙС				
Видеодомофон	10-ти проводная подготовка		Две 10-ти проводные подготовки	
Управление замком	Транзистор Н.Р./Н.З. 2А, DC 30 В			
СОВМЕСТИМОСТЬ				
Мониторы	Все с 4-х проводным подключением			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Класс защиты	IP66			
Материал	Алюминий			
Монтаж	Накладной			
Дальность передачи сигнала	до 100 м			
Относительная влажность	до 98%			
Рабочая температура	-45°С...+60°С			
Размеры (ш × в × г)	54 × 157 × 18 мм			
Энергопотребление	DC 12 В±10% 0.2 А 2.4 Вт			