



B10



B20



B21



B31

	B10 v.4028	B20 v.4261	B21 v.4029	B31 v.4030
СИСТЕМА				
Тип	Механическая кнопка			
Коммутация	Винтовые зажимы	Клеммная колодка	Винтовые зажимы	
Тип контактов	Н.Р., Н.З.		Н.Р.	
Коммутационные параметры	3 А DC 36 В			
Материал	Пожаробезопасный пластик			Металл
Наработка на отказ (не менее)	100000 циклов			500 000 циклов
Монтаж	Накладной		Врезной	
Рабочая температура	-20°С...+55°С			-40°С...+55°С
Размеры (ш × в × г)	23 × 76 × 14 мм	43 × 86 × 13 мм	86 × 86 × 20 мм	28 × 90 × 20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кнопка — 1 шт.
2. Крепежный комплект — 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.



B41



B41L



B50SL



B60TL

	B41 v.4031	B41L v.4356	B50SL v.4032	B60TL v.4260
СИСТЕМА				
Тип	Механическая кнопка	Механическая кнопка с подсветкой	Бесконтактная ИК кнопка с подсветкой	Сенсорная кнопка с подсветкой
Индикация	—	—	2-х позиционная подсветка	
Коммутация	Винтовые зажимы	4-х проводная подготовка	5-х проводная подготовка	
Тип контактов	Н.Р.	—	Н.Р., Н.З.	
Коммутационные параметры	3 А DC 36 В			
Материал	Металл		Пластик, металл	Пожаробезопасный пластик
Наработка на отказ (не менее)	500000 циклов			
Монтаж	Накладной		Врезной	Накладной
Рабочая температура	-40°C...+55°C		-20°C...+55°C	
Размеры (ш × в × г)	30 × 80 × 24 мм		86 × 86 × 20 мм	28 × 90 × 20 мм
Энергопотребление	DC 12 В 0.05 А 0.6 Вт		DC 12 В 0.05 А 0.6 Вт	DC 12/24 В, 0.05/0.03 А 0.6/0.3 Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кнопка — 1 шт.
2. 5-ти проводная подготовка — 1 шт. (для B60TL)
3. Крепежный комплект — 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.